

פרט - עמוד תאורה

קוטר 60 / 50 / 40 ס"מ

קוטר 40 - 7 עמודים

קוטר 50 - 3 עמודים

קוטר 60 - 2 עמודים

זכוכית אליפטית שקופה/ חלבית
עובי 1 ס"מ מחוסמת/ בידודית
מונחת בהדבקה לחישוק פלדה
וחתוכה בזווית לפי חיתוך העמוד

חישוק פלדה ברוחב 1 ס"מ
מרותך לחלקו הפנימי של העמוד
1 ס"מ מטה מראש העמוד
חתוך בזווית לפי חיתוך העמוד
לשובת הדבקה של זכוכית מעל

גוף עמוד עגול בקוטר 50 ס"מ
עשוי פלדה בצורת צינור
עובי דופן 3 מ"מ (מעורגל)
גובה 1.60 מ' מראש העמוד
חתוך ב-40 מעלות כלפי מטה
מרותך לחשוק פלדה תחתון

גוף העמוד מחופה יריעה דמוי אבן
היריעה אלסטית ועמידה בתנאי חוץ
החיפוי יתבצע ע"י הדבקה
עובי היריעה בין 3 - 5 מ"מ

כיתוב שם עשוי ברזל עובי 3 מ"מ
אותיות מחוברות בחיתוך CNC
מחובר ע"י מסמרים מרותכים לגוף העמוד
גודל כל אות תהיה 4 x 5 ס"מ

גוף עמוד עגול בקוטר 50 ס"מ

פלטה עשויה פלדה בעובי 3 מ"מ
קוטר 35 ס"מ
מחוברת בריתוך לצינור פלדה נמוך
לשובת במה להנחת גוף תאורה

צינור פלדה נמוך בגובה 15 ס"מ
עובי דופן 3 מ"מ, קוטר 35 ס"מ
מחוברת בריתוך לחישוק פלדה

במה להנחת גוף תאורה
גוף תאורה מסוג פנס בים R9
מחוברת באופן קבוע ליציקת בטון
חלולה ומחוררת בפלטה להעברת החשמל

חישוק פלדה ברוחב 5 ס"מ
עובי דופן 5 מ"מ
מחורר לשובת קיבוע ע"י ברגים
ישירות ליציקת הבטון

חישוק פלדה תחתון ברוחב 10 ס"מ
עובי דופן 1 ס"מ, מחורר בצורה אובלית
לצורך אפשרות "סיבוב" לפני קיבוע
ליציקת בטון

יציקת בטון לקיבוע עמוד תאורה
חיבור הגוף יהיה ע"י אומים בחיזוק
לברגים השתולים ביציקה
כבל חשמל 2.5-3 גידים שתול ביציקה
לשובת חיבור גוף התאורה
גובה היציקה 10 ס"מ, רוחב 60 ס"מ

חישוק פלדה תחתון ברוחב 10 ס"מ

יציקת בטון לקיבוע עמוד תאורה