בטיחות אש

פירוט נספח תאור אמצעים לבטיחות אש:

רחבת הערכות של רכב כבאות והצלה	פתח שחרור עשן קבוע/פתח שחרור עשן אוטומטי
מבנה מבנה מרכזי	שחרור עשן באמצעות ממתקים בשעורור של 6 הממסת אויר בשעה. כמויות הממתקים יהיו עפ"י אזור אש למטר של 6 .600. בחירה הממתקים מתוכנת מערכת מתקדם בנה האוטומטי-עמידות לעפוי 5 200 כלאחר
אלמנט עם עמידות אש 30 דקות	
אלמנט עם עמידות אש 60 דקות	
אלמנט עם עמידות אש 90 דקות	
אלמנט עם עמידות אש 120 דקות	
אלמנט עם עמידות אש 60 דקות	
ד.א. דלת אש בעלת עמידות אש 30 דקות כיוון ברירת 30/30	
ד.א. דלת אש בעלת עמידות אש 60 דקות כיוון ברירת 60/30	
ד.א. דלת אש בעלת עמידות אש 60 דקות כיוון ברירת 60/60	
ד.א. דלת אש בעלת עמידות אש 90 דקות כיוון ברירת 90/60	
ד.א.צ דלת אש עם צופר	
דלת אש במסב "גיבוי פתוח" NORMALLY OPEN	
ד.ע. דלת עשן חסנית	
מגן אש לא מסחיה (מע עמידות אש בדמות)	
דיית בתכה לדלת אבץ אחד	
דיית בתכה לדלת דו אנפית	
∠2" ברז כיבוי אש בסטר "2 עב דקי "3 עם מחבר שטורץ	
∠3" ברז כיבוי אש חצוני בסטר "3 עב דקי "4 עם מחבר שטורץ	
∠3"x3" ברז כיבוי אש חצוני כפול בסטר "3 עב דקי "6/4 עם מחבר שטורץ	
אדבור הכנה "2x3 עב דקי "4 למערכת המתזים האוטומטית	
ספוי עמוד"ס עם מחברי שטורץ וכפיות	
אדבור הכנה "2x3 עב דקי "4 לגבורי כיבוי אש מנפיים עם מחברי שטורץ וכפיות	
∠ברזי הביבוי "ישראלי גיל" 448, תקן 1-3 אחד מכוסה ע"י מערכת כריזה וחיום ושמור בהרשות	
ת"י 1220 חלק 3 מערכת הכריזה השולבת ברכזת הביבוי	
מכרזופון למערכת כריזת חירום	
מלמד כבאים- התוכנה עפ"י NFPA-72 ומפורט במסלולת גיבוי	
שלט כללי/אזורים עפ"י NFPA-72	
אזור מגן ע"י מערכת גילוי אוטומטית באבוכת תכנון מפורט עפ"י NFPA72, ת"י 5566 חלק 1. מערכת הכריזה מתוכנה בהתאם לדרכות הבאות:	
מפורט עפ"י NFPA 2001, ת"י 5597 מערכת הכיבוי תאוורר לדכות הגיבוי	
אזור מגן ע"י מערכת גילוי אוטומטית באבוכת לשדוב תכנון מפורט עפ"י ת"י 5566 חלק 2 מערכת הכיבוי לדכות הגיבוי	
שלט "באזור מוסכן"	
מערכת התראת דו-כיוונית בתוך "אזור המוסכן"	
גובה הכיבוי 15 מלמ ועובי האות לא יקטן מ-15 מלמ	
שלט "באזור מוגן בגזי כלי-דיוק עם ויש אל נלכא חש. עפ"י מערכ (מוגן בגזי) עב הכיבוי בהתאם של הנבנע/עמוד	
האוד שבתוי המכוסים על מלכלת נמעדות בפאפורות זמן תשהיה של 30 דקות מינימום. גוף התאורה יהיה עפ"י ת"י 20, חלק 2.22.	
שלט "אישי" מוגן בגזי-דיוק עם ויש אל נלכא חש. גובה הכיבוי 20 מלמ ועובי האות לא יקטן מ-15 מלמ (עפ"י מעיף 3.2.3.8.1) עב הכיבוי מדוגם.	
שלט "אישי" כביב. הכיבוי על השבים יהיה בצוע אדום ע"ג רקע בצע שבוחה המכוסים על מלכלת נמעדות בפאפורות זמן תשהיה של 30 דקות מינימום. גוף התאורה יהיה עפ"י ת"י 20, חלק 2.22. שלטים מוארים יש 2 מצדים ואם שלטים אל בחוב. בוצע עיי השלט.	
יציאה למוצא בטחה	
פרוזדור ללא מוצא- אורך המרוחדור עד xx מ'	
אזור מוכדי משותף בהחום למבנה	
דרך מוצא בטחה לציבור, עומק הדיקע נדרש הביבוי מערכת מכוסים אל	

מגרעת עם מכסה לקו"ת חדירת עשן ועוד לחדרי מדרגות מוגנים המגרעת עם מכסה עפ"י ת"י 1001 חלק 2.2.	
פיר לשחרור העשן מעשה הבניין/קומדוהר המוסחר ופיניין אל החוץ שחרור העשן יהיה על ידי אמצעים מכניים (מופיעים לשבירה עשן).	
מגוף כיפוחי/מלוכז להבנסת אוויר צח בשלב מתעבר.	אש
עמדה לכיבוי אש הכלולה: 1) ברז כיבוי בקוטר 2" שטפיקתו 250 ליטר לדקה בלחץ של 60 דוגה בפתח בלחץ אטמוספרי של 4 אטמוספירות. באופן שאטריים בלחץ לא יביא לעלייתו מעל 7 אטמוספירות או ליידוות מזהה 2-3 אטמוספירות. 2) מגלגל שארכו 30 מטר שפיכתו 45 ליטר בדקה. 3) שני זרנוטים בקוטר של 2", שהזם מזנם בקוטר של 2", המכה כיבוי.	אש
גלגלון כיבוי אש "4/3 מתאים ל"ת 2206 חלק 1.	
מפסק כיבוי יזני, באבוכה יבשה במעבר 6 כ"א או שוחה ערך כדיבוכות (A.C.A) חוצי	
מפסק כיבוי יזני, בגז כיבוי במעבר 6 כ"א או שוחה ערך כדיבוכות (A.C.A) חוצי	אין (N.C)
מפסק כיבוי יזני באבוכה יבשה במעבר 3 כ"א או שוחה ערך כדיבוכות (A.C.A) חוצי	
"צופר עמוד"- בוצע עם התראה מוכדת המכיל שכלכת גיבוי, המחובר לשאוב המעבר. בוצע רבות הצופר באחד מפתחים האלה: 1.מאוב דב' מסוג ת"י 2 2.מאוב ANSI/UL 217	אש
אזור מגן ע"י מערכת גילוי אש ועשן מזוהבות עפ"י ת"י 5220, חלק 3.	
אזור עם כוחן אלעשה יזני של מע גיבוי אש, מחסם בהרבת פתח יציאה.	
אזור עם צופר אלעשה משולב עם נצנוץ, מחסם בהרבת פתח יציאה	
אזור מגן בגלאי מעש	
אזור מגן 12 בלא גז פעלים	
אזור מגן ע"י מערכת מגזי פיס אוטומטית מזוהבות עפ"י ת"י 5596. ניתן הסיבה האת למערכת מפוכם על בב' הנמסח.	AS
מבר מיט- הפעלה ידנית/אוטומטית	
שלט "אין להשתמש במעלית בשעת שריפה" בב'.	
שלט הבוע בחדר מדרגות מגן פנים אר (עפ' מעיף 3.2.9.1 (ב))	
סמכור קומה. אזור עם איכר האוויר חיוני באוכר נתיב מילוט. מרוחדורים מעל זמן השהיה 60 דקות למחוב בעצמה האלה מפוצעת מרוחדור עשוחה לאוכר נתיב מילוט מרוחדור. מדיה עשוחה לאוכר המבנים המכוסים, בהוכרה מפנים הראבה בתוכי המבנים. בקרה, ת"י 20, חלק 2.22. מספר צופי האוויר בקיר חלבות מעבדים השעיה.	
לוח מיכוך בכאים יחוכם בבניינים בבניין אי מחנות נוכח יעדות אל החוץ במפוים בנספח מפוכם דלת ליאוד לאפדים (הבריחים. מפוכם דלת בעבודה מפוחה מחוזר. מפוכם הפעלה מחוכם בשלוט עשן מפוכם מערכת מחוכם בשלוט עשן מפוכם מחוכם בשלוט עשן מפוכם מחוכם בשלוט עשן מפוכם